

INTERLAMA

TOLDOS

TEJIDOS ESPECIALES

SOLTIS 96





APLICACIONES EXTERIORES



Toldos de terraza



Estores de varandas



Estores verticales



Toldos de parrillero



Pérgolas y pabellones



Velos de sombra

Luz natural modernidad y confort

Soltis Lounge 96 es el tejido ideal para acondicionar su terraza. Gracias a su diseño microperforado, protege contra los rayos y el calor del sol, sin impedir el paso del aire. Disfrutará así de una sombra comparable a la de un árbol.

■ Tejido microperforado

Las microperforaciones del tejido permiten la circulación del aire. Se evita así la sensación de efecto invernadero, normalmente percibida bajo una tela acrílica estándar.

■ Luz natural

La naturaleza calada del tejido deja entrar la luz en la vivienda. Disfrutará de una luz natural y de la visibilidad hacia el exterior, sin sufrir deslumbramientos.

■ Colores intemporales

El diseño único del tejido y sus colores uniformes e intemporales aportarán un toque de modernidad a su terraza.

■ Durabilidad

La alta resistencia de los colores frente a los UV garantiza una estética duradera de su tejido. Su superficie lisa resiste la suciedad y los hongos, y facilita la limpieza.



Tejido microperforado
**para una
sensación de
frescor**



¡Prepare su verano y disfrute de su terraza CON UN TEJIDO SOLTIS LOUNGE 96!



Blanco
96-8102*




Karité
96-50843



Blanco roto
96-1103*




Vainilla
96-8861*



Beige arena
96-2135



Nube
96-50272



Piedra
96-2171*



Topo
96-50850



Bronce
96-2043



Jungla
96-50849



Rojo
96-8255



Caramelo
96-50261



Aureolina
96-50845



Citrino
96-50846



Tilo
96-50848



Acapulco
96-50847



Atlántida
96-50851



Azul noche
96-2161



Platino
96-50844



Antracita
96-2047*



Negro
96-8450

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Hemos patentado esta tecnología única en el mundo, que consiste en proporcionar tensión biaxial a la membrana composite (o tejido) durante todo el proceso de fabricación, confiriendo así a nuestros tejidos rendimientos excepcionales que les permiten superar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, espesor de recubrimiento y planicidad.



Armazón de microcables de poliestir de alta tenacidad	①	Resistencia superior a la tracción y al desgano
Recubrimiento bajo tensión biaxial, aplicación uniforme y en masa	②	Ausencia de deformación durante la implementación y el uso
Recubrimiento superior en la corteza de los hilos y tratamiento de superficie antiscureo	③	Longevidad estética y mecánica superior
Extrema planicidad y bajo espesor	④	Superficie fácil de limpiar, volumen reducido, fácil almacenamiento

■ Propiedades solares y lumínicas (según EN 14501)

	REFERENCIAS	Confort térmico* (exterior)	Visibilidad hacia el exterior	Control del deslumbramiento
	96-8102	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50843	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-1103	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-8861	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2135	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50272	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2171	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50850	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2043	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50849	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-8155	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50261	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50845	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50846	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50848	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50847	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50851	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2161	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50844	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2047	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-8450	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆

*Basado en el factor solar calculado con un acristalamiento (J) $g=0,32 - (U=1,1)$ según la norma ISO 12022-3

☆☆☆☆	Muy escaso efecto
★☆☆☆	Escaso efecto
★★☆☆	Efecto moderado
★★★★	Bueno
★★★★★	Excelente

Soltis

Lounge 96

■ Características técnicas		Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 12286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	40 m	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (chaine/trame)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaine/trame)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2	NFP 92-507
■ Sistemas de gestión		
Calidad		ISO 9001
■ Herramientas y servicios		
— Servicio personalizado de simulación de los rendimientos térmicos de sus proyectos y de las protecciones solares Soltis asociadas: póngase en contacto con su interlocutor Serge Ferrari — Herramienta de evaluación de ahorro energético obtenible gracias a las protecciones solares Soltis: www.textinergie.org — Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com		

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o de su transformación respecto a eventuales derechos de terceros. Asimismo, es responsable de su implementación e instalación, en conformidad con las normas, reglas del arte y normas de seguridad del país de destino. Para garantías contractuales, consulte nuestro texto de garantía.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos conformes a los usos en materia de estudios, y se proporcionan a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los avances técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de estos datos.

