

Lama recta de aluminio de extrusión de 46 mm de superficie de cobertura. Posibilidad de lama con gancho troquelado.

PERFIL i45ER Extrusionada



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 50	160	185	200	210	215	230	240	240	255	260
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	260	270	280	290	290	300	305	310	310	
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	180	185	195	210	215	230	240	240	260	265
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	260	270	280	290	295	295	310	315	315	

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	3600	4200	4500
2250	6	5	4
1450 Alto	6	5	
Ancho guías incluidas (mm)	3700	4500	

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Matriz	0373
Espesor nominal	10 mm
Superficie de cobertura	46 mm
Número de lamas por metro de altura	21,7
Peso lama	0,487 kg/m - 10,580 kg/m ²
Perímetro exterior	179 mm
Perímetro total	284 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA