

Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 45,8 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i45C



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 40	130	135	135	140	145	155	160	170	175	180
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	185	190	195	195	200	210	215	215	220	
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	190	190	195	200	205	210	215	220	225	

Ancho máximo recomendado 220 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	1600	1900	2200	2700	3500
2250	6	5	4	3	2
1450 Alto	6	5	4	3	2
Ancho guías incluidas (mm)	1900	2200	2600	3000	3400

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor 0,23 mm
 Espesor nominal 9,7 mm
 Superficie de cobertura 45 mm
 Número de lamas por metro de altura 22,2
 Peso lama densidad normal (90 kg/m³) ... 0,092 kg/m - 2,182 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir / Embutir sin aleta /
F no reduce / F reduce / Vista

• TODOS LOS COLORES EN STOCK:

(de nuestra carta de colores)

Todos los colores de la
CARTA RAL bajo presupuesto
 A partir de 60 m²
 Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA