

Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 50 mm de superficie de cobertura.

PERFIL
i50C



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	140	145	155	160	170	170	185	185	200	205
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	205	220	225	225	230	240	245	250	260	

Ancho máximo recomendado 320 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	2000	2400	2900	3700	
2250	6	5	4	3	
1450 Alto	6		5	4	3
Ancho guías incluidas (mm)	2500	2900	3300	3800	4030

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor 0,27 mm
 Espesor nominal 11 mm
 Superficie de cobertura 50 mm
 Número de lamas por metro de altura 20
 Peso lama densidad normal (90kg/m³) 0,133 kg/m - 2,712 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir / Embutir sin aleta /
F no reduce / F reduce / Vista

• COLORES EN STOCK:

Blanco / Plata / 9011 / 7016 / 7022

Todos los colores de la
CARTA RAL bajo presupuesto
A partir de 60 m²

Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA