


Lama de aluminio con perfil microperforado que mejora la aireación y la entrada de luz natural. El tamaño de los taladros impide la entrada de insectos.

PERFIL AIRBLOCK i24R



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO																		
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Ø 50	170	180	180	195	200	200	215	220	225	230	235	250	260	265	275	280	285	295
Ø 60	170	170	190	200	200	200	215	220	230	235	245	255	260	270	280	280	285	300
Ø 70	175	180	195	200	210	215	220	220	230	240	250	255	260	270	280	290	290	300

Ancho máximo recomendado 320 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	2550	2800
2250	6	5
1450 Alto	6	

Ancho guías incluidas (mm)

2800

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Matriz 1914 / 1915
 Espesor nominal 7,6 mm
 Superficie de cobertura 38,3 mm / 24 mm
 Número de lamas por metro de altura 26 / 42
 Peso lama 0,244 kg/m - 10,250 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir / Embutir sin aleta /
 F no reduce / F reduce / Vista

• TODOS LOS COLORES EN STOCK:

Blanco / Plata / 9011 / 7016 / 7022

Todos los colores de la **CARTA RAL**
 bajo presupuesto. A partir de 60 m²
 Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA